

GESCHIKT  
VOOR DAK  
EN WAND

De enige isolerende,  
onbrandbare onderdakfolie !



Innovation for performance  
and comfort !

skytech<sup>®</sup> PRO XL

# Skytech<sup>®</sup> PRO XL



Onderdakfolie  
volgens de norm  
EN 13859-1.



Regenscherm  
volgens de norm  
EN 13859-2.

## GEÏNTEGREERDE ZELFKLEVENDE OVERLAPPINGSSTROOK

- ✓ Veel sneller en gemakkelijk te verwerken
- ✓ Verbeterde lucht- en winddichtheid
- ✓ Overlapping zonder bijkomende dikte



niet brandbaar



ademend



gemakkelijk te versnijden,  
te vijzen, te nagelen  
en te nieten

## TECHNISCHE GEGEVENS

Brandgedrag	Niet brandbaar (A2-s1, d0)
Waterdampdoorlatend	<b>Sd waarde : 0,041 m (0,25 MNs/g)</b>
Trekweerstand (LxT) Scheurweerstand (LxT)	630 x 630 N/50 mm 275 x 280 N
Waterdichtheid	W1
Akoestische verbetering	-16 dB (product alleen)

## THERMISCHE WAARDEN

Reflectie /emissiviteit	95% / 5%
<b>Thermische weerstand EN 16012</b>	<b>1,7 m<sup>2</sup>.K/W met 2 luchtlagen 1,1 m<sup>2</sup>.K/W met 1 luchtlag</b>
Lambdawaarde (λ)	0,029 W/mK

## MATEN EN GEWICHTEN

Afmetingen	1.12 m x 18 ml (20 m <sup>2</sup> ) zelfklevende overlappingsstrook inbegrepen
Gewicht	25 kg

Plaatsbesparing dus geldbesparing !

**ADEMEND = ONMIDDELIJK  
TEGEN DE ISOLATIE TE PLAATSEN  
= GEEN RUIMTEVERLIES**



**ISOLERENDE ONDERDAKROLIE  
met technische goedkeuring  
20/16-370**

### Overige testresultaten :



Informatie over de kwaliteit van de binnenlucht met betrekking tot de emissie van zwevende gassen die een gevaar kunnen vormen bij inademing. A (weinig emissie) tot C (hoge emissie).



**TE VERWERKEN MET TWEE LUCHTLAGEN  
AAN BEIDE ZIJDEN MET ISOLATIE TUSSEN DE KEPERS.**

- + 80 mm isolatie (0.032 W/mK)  $R_D = 4,2$
- + 100 mm isolatie (0.032 W/mK)  $R_D = 4,8$
- + 140 mm isolatie (0.032 W/mK)  $R_D = 6$





# Klantervaring

GESCHIKT VOOR  
ALLE DAKEN



Firma :  
HERVE TARDIVEL  
dakdekker

Oppervlakte / lengte :  
2 zijden : 2 x 90 m<sup>2</sup>

Hoeveelheid materiaal geplaatst : 198 m<sup>2</sup>

## Waarom kiezen voor Skytech Pro XL ?

"Mijn klanten wensten na ruim 30 jaar hun verouderde dakbedekking te vervangen. Ik heb hun Skytech PRO XL aanbevolen want ik wist dat deze operatie meerdere punten in één klap moest oplossen. Alleen Skytech PRO XL kon een volledig ademend omhulsel garanderen.»

# Voordelen



- ✓ Skytech Pro XL zorgt voor een volledige omhulsel van nok tot goot en rond alle dakvensters.
- ✓ Skytech Pro XL verhindert alle mogelijke koude bruggen rond en om de kepers.
- ✓ Skytech Pro XL aanwezig vocht in de dakstructuur en isolatie zeer gemakkelijk naar buiten.



## Specifieke punten



- Doorlopende isolatie rond schouwbuizen



- Isolatie rond dakkapellen



- Isolatie rond dakvensters



- Isolatie rond ventilatiebuizen



- Onmiddellijk te plaatsen tegen bestaande isolatie



## Reflexbond XL

DE ENIGE ALU-TAPE  
ERKEND DOOR ONZE ATG !

- ✓ verwijderbaar
- ✓ gemakkelijk te versnijden
- ✓ UV bestendig
- ✓ te verwerken ook in vochtige omstandigheden

# Klantervaring

GESCHIKT  
VOOR WANDEN



Firma :  
HABITAT TRAVAUX

Oppervlakte / lengte :  
150 m<sup>2</sup>

Hoeveelheid materiaal geplaatst : 165 m<sup>2</sup>

## Waarom kiezen voor Skytech Pro XL ?

«Onze klant wenste bij de gevelrenovatie van hun oude Bretoense hoeve, de thermische en akoustische isolatie te verbeteren. Dankzij Skytech Pro XL was ik ervan overtuigd hen de beste oplossing te bieden, namelijk een product dat voldoet aan hun wensen met tegelijkertijd minimale dikte, zodat de woning daarbij op esthetische wijze wordt vernieuwd.»

# Voordelen




- ✓ Dankzij Skytech Pro XL is er geen verdieping van ramen en vensterbanken.
- ✓ Ademend, Skytech PRO XL kan direct over bestaande isolatie geplaatst worden.
- ✓ Dankzij Skytech Pro XL heeft men twee oplossingen in één product : regenscherm en isolatie.



## Specifieke punten



- Weinig ruimte nodig :  
Behoudt van  
regenpijp/waterafvoer



- Behoudt van  
regenpijp/waterafvoer



- Perfecte isolatie rond en  
om het timmerwerk



- Geen verdieping van ramen  
en vensterbanken



- Te verwerken met alle  
mogelijke bardagetypes



## Reflexbond XL

DE ENIGE ALU-TAPE  
ERKEND DOOR ONZE ATG !

- ✓ verwijderbaar
- ✓ UV bestendig
- ✓ gemakkelijk te versnijden
- ✓ te verwerken ook in vochtige omstandigheden



## Voordelen

Niet brandbaar

Bijzonder ademend  
(zeer hoge dampdoorlaatbaarheid)

Glasvezel deken van zeer hoge dichtheid

Geïntegreerde overlappingsstrook

Bestaat uit twee puur aluminium buitenlagen



## Aanwinst

- ✓ Brandpreventie (voorkomt vuurverspreiding)
- ✓ Isolatie rond en om schouwen mogelijk
- ✓ Te verwerken in alle soorten gebouwen
- ✓ Veiligheid op de bouwplaats

- ✓ Kan direct tegen de bestaande isolatie verwerkt worden
- ✓ Geen condensatie aan de onderkant van SKYTECH PRO XL

- ✓ Wind ongevoelig, gemakkelijk te versnijden, te vijzen, te nagelen en te nieten
- ✓ Zeer goede Lambda waarde  $\lambda$  : (0,029 W/mK)

- ✓ Maakt het kopen en plaatsen van alutape voor het dichtten van overlappingsen overbodig
- ✓ Geen verdikking bij de overlappingsen
- ✓ Versterkte lucht- en winddichtheid

- ✓ Refectiewaarde : 95% : comfort zowel in de zomer als in de winter

Vraag uw monster bij  
onze klantenservice  
+33 (0)2 96 78 24 22  
[contact@winco-tech.com](mailto:contact@winco-tech.com)



# Skytech<sup>®</sup> PRO XL

Skytech PRO XL biedt onze klanten een grote energiebesparing.

**WAAR!**

Onze klanten nemen een vermindering van bijna 50% op hun energiefactuur waar. Aanwinst in de winter van 3 tot 4°C en een vermindering van 7°C in de zomer.

Onze klanten vragen isolatie producten zonder ruimteverlies ! Ze denken dat er geen oplossing bestaat.

**NIET WAAR !**

Dankzij Skytech Pro XL kan men de dikte van de isolatie met 30 à 50 % reduceren ! Men kan tot 59% besparen bij de verwerking.

Skytech PRO XL is een 2-in-1 product.

**WAAR!**

Dankzij Skytech PRO XL heeft U meteen een goed isolatie- en onderdakfolie met garantie op een snelle winst op uw investering.

