

WINLINE

Liteau de ventilation linéaire incassable pour bas de pente.



POINTS FORTS

- Facile et rapide à poser
- Protection contre la pénétration de nuisibles
- Liteau de ventilation et de bas de pente
- Adaptable à tous les types de tuiles

Liteau de ventilation linéaire incassable pour bas de pente.

DONNÉES TECHNIQUES

Matière	Polypropylène, copolymère
Longueurs	1 m
Hauteurs	
WINLINE (avec peigne)	Environ 90 mm
WINLINE (sans peigne)	Environ 32 mm
Poids	0,12 kg
Couleurs	Terra cotta et noir
Conditionnement	100 / carton (100 m)

AVANTAGES

Liteau pré-percé incassable

- Fixation facile

Pattes de surélévation

- Meilleure évacuation des infiltrations
- Compensent les irrégularités de la couverture

Alvéoles de ventilation

- > 200 cm² par m
- Mesuré selon la norme DIN 4108-3 : Protection thermique et économie d'énergie dans la construction immobilière Partie 3 : Protection contre l'humidité conditionnée par le climat.

Avec peigne

- S'adapte au profil de la tuile
- Empêche l'entrée des nuisibles sous la toiture
- Incassable

POSE ET SUPPORTS

- Fixer avec vis ou clous (60 mm min. Ø 3) sur la planche de rive et chevron.



DOMAINE D'APPLICATION

- Liteau de ventilation avec ou sans peigne pour l'évacuation de la vapeur et de la chaleur en sous-face des éléments de couverture.

STOCKAGE

- A conserver à l'abri du froid et de la chaleur.

