

BLOCKFLAM 430

Écran de sous-toiture HPV, réfléchif et non combustible.



POINTS FORTS

- Non combustible
- Étanche à l'eau W1
- Hautement perméable à la vapeur d'eau
- Entraxe jusqu'à 90 cm
- Isolation été
- Longue durée de vie

BLOCKFLAM 430

Écran de sous-toiture HPV, réfléchif et non combustible.

DONNÉES TECHNIQUES

Matière	Aluminium, tissu de verre et membrane imper-respirante
Épaisseur	0,43 mm
Largeur	1,20 m
Longueur	50 m
m² total	60 m²
m² utile	55 m²
Poids	26 kg
Conditionnement	24 rlx / palette (1440 m²)

Classement EST : E₁-S_{d1}-T_{R3}



AVANTAGES

Isolant été

- Réfléchit 95% du rayonnement thermique

Anti-condensation

- Hautement Perméable à la Vapeur d'eau (HPV)
Sd : 0,06 m
- Pose en contact direct avec l'isolant ou la volige

Protection incendie

- Non combustible : A2-s1,d0
- Aucun écart au feu autour des conduits de cheminées

Facile à poser

- Facile à couper au cutter
- Se visse sans vriller

ACCESSOIRES



- **REFLEXBOND XL**
bande adhésive

- **WINILINE**
litage ventilé



- **WINTOP**
closoir ventilé

- **WINEGOU**
Bande d'égout



DOMAINE D'APPLICATION

- Écran de sous-toiture pour toiture en pente.
Pose sur chevrons et voliges.



13859-1

POSE

- Dérouler horizontalement BLOCKFLAM 430 sur les chevrons avec la face en aluminium dirigée vers l'extérieur.
- Raccorder BLOCKFLAM 430 à la gouttière à l'aide de la bande WINEGOU.
- Assurer une ventilation au dessus de l'écran à l'aide de contrelattes de 20 mm minimum, de liteaux de ventilation WINLINE et de closoirs de ventilation de la gamme WINTOP.

STOCKAGE

- Conserver à l'abri du froid et de la chaleur.