

WINLINE

Liteau de ventilation linéaire incassable pour bas de pente.



POINTS FORTS

- Facile et rapide à poser
- Protection contre la pénétration de nuisibles
- Liteau de ventilation et de bas de pente
- Adaptable à tous les types de tuiles



WINLINE

Liteau de ventilation linéaire incassable pour bas de pente.

DONNÉES TECHNIQUES

Matière	Polypropylène, copolymère
Longueur	1 m
Hauteurs	
WINLINE (avec peigne)	Environ 90 mm
WINLINE (sans peigne)	Environ 32 mm
Poids	0,12 kg
Couleurs	Terra cotta ou noir
Conditionnement	100 / carton (100 m)



AVANTAGES

- **Liteau pré-percé incassable**
Fixation facile
- **Pattes de surélévation**
Meilleure évacuation des infiltrations
Compensent les irrégularités de la couverture
- **Alvéoles de ventilation**
> 200 cm² par m
Mesuré selon la norme DIN 4108-3 : Protection thermique et économie d'énergie dans la construction immobilière Partie 3 : Protection contre l'humidité conditionnée par le climat.
- **Avec peigne**
S'adapte au profil de la tuile
Empêche l'entrée des nuisibles sous la toiture
Incassable

DOMAINE D'APPLICATION

- Liteau de ventilation avec ou sans peigne pour l'évacuation de la vapeur et de la chaleur en sous-face des éléments de couverture.

POSE

- Fixer avec vis ou clous (60 mm min. Ø 3) sur la planche de rive et chevron.

STOCKAGE

- A conserver à l'abri du froid et de la chaleur.