

WINSTOP

Membrane adhésive souple pour une étanchéité au vent renforcée.



POINTS FORTS

- Membrane prête à l'emploi avec bande adhésive
- Étanche à l'eau avec surface TPU
- Simple et rapide à poser
- Utilisable avec des conduits de ventilation de 100,110 et 125 mm de diamètre

WINSTOP

Membrane adhésive souple pour une étanchéité au vent renforcée.

DONNÉES TECHNIQUES

Matière	Enduction TPU et surface adhésive acrylique
Dimensions	430 x 430 mm
Diamètre du trou	70 mm (compatible avec des conduits de 100, 110 et 125 mm de diamètre)
Température d'application	min. 5°C
Résistance à la température	-40°C à +90°C
Réaction au feu	Euroclass E
Élongation	200 %
Conditionnement	10 / carton

AVANTAGES

- Enlèvement facile de la bande de protection
- Excellente adhésion sur différentes surfaces : mousse, aluminium, non-tissé et membranes PE ou PP
- Grande résistance à l'humidité et aux intempéries
- Se soude à l'air chaud sur les supports TPU
- Contours de 50 mm de large



POSE ET SUPPORTS

■ Utilisations

- Toit en pente $\geq 10\%$
- Recouvrement des écrans de sous toiture
- Pénétrations
- Supports plats et légèrement rugueux

■ Bois et dérivés

- Panneaux rabotés
- OSB

■ Membranes

- Non-tissés
- PE, PP, TPU

Le support doit être plat, sec, propre, sans poussières et sans graisse. WINSTOP n'est pas conçu pour un usage prolongé en extérieur, le produit doit être recouvert le plus vite possible après installation.

DOMAINE D'APPLICATION

- Manchon hermétique flexible pour l'étanchéité à l'air lors des traversées du conduit de ventilation.

STOCKAGE

- Conserver à l'abri du froid, de la chaleur et des rayons du soleil.