



**Attestation d'éligibilité aux dispositifs d'incitation de l'État
à la rénovation énergétique des bâtiments :**

MaPrimeRénov, TVA 5,5%, Certificats d'Économies d'Énergie,
« Habiter Mieux » de l'ANAH, Éco Prêt à Taux Zéro

FassaTEC

L'éligibilité des matériaux d'isolation aux aides financières liées à la rénovation énergétique requiert des produits certifiés dont les performances ont été mesurées par un laboratoire agréé selon les normes en vigueur :

- NF EN 16012 pour les isolants réfléchissants
- NF EN 12664, 12667 et 12939 pour les isolants non réfléchissants.

Nature des travaux d'isolation	Résistance thermique minimale exigée en m ² .K/W	Isolant traditionnel			FassaTEC	FassaTEC + isolant traditionnel
		Épaisseur en mm	Conductivité thermique en W/mK	Résistance thermique en m ² .K/W	Résistance thermique en m ² .K/W	Résistance thermique en m ² .K/W
Murs en façade ou pignon	3,7	50	0,022	2,27	+ 1,50	= 3,77
		80	0,032	2,50		= 4,00
		100	0,038	2,63		= 4,13
		100	0,040	2,50		= 4,00

La résistance thermique du FassaTEC a été mesurée par le **Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) selon la NF EN 16012+A1.**

Fait à PLOUFRAGAN, le 11/05/2020.

Éric FAUBRY Président

WINCO technologies
5, rue Sophie Germain
Technopole Saint-Brieuc Armor
22440 PLOUFRAGAN

Tél. 33 (0)2 96 78 79 80
Fax 33 (0)2 96 78 65 67
contact@winco-tech.com

SAS au capital de 100 000 €
Code APE 4673A
Siret 451 268 452 00021
Intra FR 36 451 268 452

www.winco-tech.com