

Reflexbond XL

Bande adhésive aluminium renforcée.



POINTS FORTS

- Se coupe à la main
- Très haute réflectivité (95%)
- Applicable en condition humide
- Repositionnable
- Renforcé par un tissu de verre
- Fort pouvoir adhésif

Reflexbond XL

Bande adhésive aluminium renforcée.

DONNÉES TECHNIQUES

Matière	Protecteur en papier siliconé, masse adhésive, film aluminium renforcé par un tissu de verre
Largeurs	75 / 100 / 125 mm
Longueur	25 m
Tenue de temp.	-40°C à +90°C
Temp. d'application	min. - 10°C
Émissivité / réactivité	5 % / 95 %
Poids du rouleau	0,6 / 0,8 / 1 kg
Conditionnement	75 mm : 16 rlx / carton 100 mm : 12 rlx / carton 125 mm : 12 rlx / carton



AVANTAGES

- Produit repositionnable avant marouflage
- Se coupe facilement à la main et sans outil
- Applicable en condition humide
- Résistance aux UV
- Renforcé par un tissu de verre
- Unique sur le marché

Le seul adhésif reconnu par l'Avis Technique SKYTECH PRO XL 20/16-370_V2.

POSE ET SUPPORTS

Matériaux

- Béton
- Bois sec
- Brique

Membranes

- Écrans pare-pluie réfléchissants non combustibles
- Écrans de sous-toiture standards
- Pare vapeur
- Écrans multicouches
- Isolants parementés kratfs ou aluminium

DOMAINE D'APPLICATION

- Bande adhésive renforcée pour les isolants réfléchissants et le traitement des points singuliers (conduits de cheminées, fenêtres de toit, rives, etc...).

STOCKAGE

- Conserver à l'abri du froid, de la chaleur.

