



Bande d'étanchéité entièrement adhésive pour traiter les points singuliers.



POINTS FORTS

- Entièrement adhésive
- Teintée dans la masse
- Circulaire
- Application à la main
- Garantie 20 ans



Bande d'étanchéité entièrement adhésive pour traiter les points singuliers.

DONNÉES TECHNIQUES

Matière	Aluminium et polyvinylbutyral et butyle (adhésif)		
Longueur	5 m		
Couleurs	Terra cotta ou gris Blanc et noir sur demande		
Largeurs	20 cm	28 cm	37 cm
Poids	2,5 kg	3,15 kg	5,16 kg
Conditionnement :			
Nb de rlx par 1/2 palette	82 rlx	49 rlx	33 rlx
Nb de rlx par palette	165 rlx	99 rlx	66 rlx



DOMAINE D'APPLICATION

- Bande d'étanchéité entièrement adhésive pour points singuliers en toiture. Idéale pour réaliser les noues, chéneaux, solins, rives, jupes de Velux®, contours de fenêtre.

STOCKAGE

- A conserver à l'abri du froid et de la chaleur.



AVANTAGES

Entièrement adhésive

- Face butyle entièrement adhésive
- Compatible avec tous les supports

Application à la main

- Excellente mémoire de forme
- Malléable
- Ne n'hésite pas d'outils
- Fort pouvoir d'élongation 90%

Teintée dans la masse

- Pas de décoloration dans le temps

Garantie 20 ans

- Résistante aux UV

Circulaire

- Issu du recyclage du verre feuilleté
- Facile à recycler

POSE ET SUPPORTS

- Les éléments de couverture doivent être propres et secs.
- Découper le LEADAX avec le ciseaux LEADAX.
- Retirer le film de protection avant application.
- Former le LEADAX sur les éléments de couverture.
- Pour raccorder deux morceaux, effectuer un chevauchement de 80 mm minimum.

ACCESSOIRES


- Ciseaux
- Brides de fixation



- Roulette



Voir les vidéos de pose.



DUBOKEUR

5 rue Sophie Germain - Technopole Saint-Brieuc Armor
22440 Ploufragan - France
02 96 78 24 22 - www.winco-tech.com