



POINTS FORTS

- Isolant été / hiver
- Hautement perméable à la vapeur d'eau
- Facile à couper
- Pas de prise au vent
- Non combustible
- Bande adhésive intégrée
- Longue durée de vie

DONNÉES TECHNIQUES

Matière	Aluminium renforcé par un tissu de verre Nappe de verre aiguilletée Membrane imper-respirante Aluminium microperforé Bande adhésive intégrée
Épaisseur	6 mm
Masse surfacique	830 g/m ²
Largeur	1,12 m
Longueur	25 m
m ² total	28 m ²
m ² utile	26 m ²
Poids	24 kg
Conditionnement	12 rlx/palette (336 m ²)
Résistance thermique	1,50 m ² .K/W
Perméance à la vapeur d'eau	HPV : 0,06 m



DOMAINE D'APPLICATION

- Pare-pluie pour la rénovation et la construction de bâtiments sous bardages ventilés.

CONFORME AU MARQUAGE CE 13859-2
RELATIF AUX PARE-PLUIE. CONFORME AU
DTU 31.2 POUR UNE POSE SUR OSSATURE BOIS.



AVANTAGES

Isolant été

- Réfléchit 95% du rayonnement thermique

Isolant hiver

- Fibres faiblement conductrices 0,029 W/mK
- R = 1,50 m².K/W selon EN 16012

Anti-condensation

- Hautement Perméable à la Vapeur d'eau (HPV)
Sd : 0,06 m
- Pose en contact direct avec tous les isolants

Protection incendie

- Non combustible : B-s1,d0
- Empêche la propagation du feu dans la lame d'air

Facile à poser

- Facile à couper au cutter
- Pose de prise au vent
- Se visse sans vriller

ACCESSOIRES

■ REFLEXBOND XL

Bande adhésive renforcée



■ WINSTOP

Manchon hermétique



■ PUNCHER

Marteau agrafeur



POSE

- Dérouler horizontalement FASSATEC sur les tasseaux avec la ligne de recouvrement dirigée vers l'extérieur et rabattre la bande adhésive.
- Utiliser l'adhésif REFLEXBOND XL pour assurer une bonne étanchéité au niveau des embrasures de fenêtres et de portes.
- Assurer une ventilation minimale de 20 mm au dessus du pare-pluie à l'aide des contrelattes et d'une grille de ventilation en partie basse.

STOCKAGE

- Conserver à l'abri du froid et de la chaleur.